Technisches Merkblatt

caramba

...das wirkt!

TG 320 AF

Aircraft-Serviceprodukt

Desinfektionsmittel für Flugzeugtoiletten

Materialverträglichkeit geprüft nach ASTM F483, AMS 1476 B und Boeing Document D 6 – 17487
Desinfektionsleistung geprüft nach Lufthansa-Spezifikation 38-30-00

Einsatzbereich:	Desinfektionsmittel für Rezirkulationstoiletten und sonstige mobile Toilettensysteme.
Eigenschaften:	Aldehydfreies Desinfektionsmittel für Rezirkulationstoiletten und sonstige mobile Toilettensysteme. Bekämpft alle geruchsbildenden und pathogenen Mikroorganismen einschließlich Viren (HIV). Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang und sorgt durch einen angenehmen Duft für lufthygienische Frische.
Dosierung:	In Flugzeugtoiletten vorverdünnt in 1,5 – 3%-iger Lösung einsetzen. In mobilen Toiletten so dosieren, dass im Spülwasser 2 % TG 320 AF enthalten sind.
Techn. Daten:	Dichte (20°C) ca. 1,012 kg/l pH-Wert (Konz.) ca. 6,8-7,3
Inhaltsstoffe:	100 g TG 320 AF enthalten 19 g Dimethyl-n-alkyl-benzyl-ammoniumchlorid sowie Farb-, Duft- und Hilfsstoffe.
Hinweise zur Gefahrstoff-VO:	Gefahrenpiktogramme: GHS05 GHS09 Signalwort: **Gefahr** Gefahrbestimmende Komponente: **C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid** Für weitere Informationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis:	Desinfizierende Reinigungsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen und verstehen. Die Kennzeichnung gilt nur für das Konzentrat, da Formulierungen mit einem Gehalt von > 10 % Dimethyl-n-alkyl-benzyl-ammoniumchlorid als ätzend eingestuft werden. In der Anwendungsverdünnung ergibt sich für TG 320 AF keine kennzeichnungspflichtige Gefährdung! Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an Reinigungsmittel gemäß der Abwasserverordnung Anhang 49.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Caramba Bremen GmbH · Bergedorfer Straße 6 - 8 · D-28219 Bremen · T + 49 421 38997-0 · F +49 421 38997-12
E-Mail: info@caramba.eu Internet: www.caramba.eu