Technisches Merkblatt

...das wirkt!

Pro Clean Außenreiniger sauer

Einsatzbereich:	Zur schnellen und wirtschaftlichen Reinigung von Lastkraftwagen, Kofferlastzügen, Tankzügen, Beton- und Silofahrzeugen, von Laderäumen (auch im Lebensmittelbereich), von Baumaschinen und -gerätschaften sowie für Chassis und Felgen (auch Alu, nicht Eloxal).
Eigenschaften:	Stark saurer Intensivreiniger zum Lösen von mineralischen Verunreinigungen wie Kalk, Rost, Staub sowie Fett und Eiweiß.
Dosierung:	Als Sprühreiniger: 1:5 oder bis 1:20 mit Wasser vorverdünnen. Als HD-Reiniger: 1:1 bis 1:10 mit Wasser vorverdünnen und so dosieren, dass der Reinigungsstrahl ca. 0,5 % Reiniger enthält. Die Reinigungslösung von unten nach oben mittels säurebeständigem Sprüher aufsprühen, mit Wasser abspritzen.
Techn. Daten:	Dichte (20°C) ca. 1,18 kg/l pH-Wert (Konz.) 0,3
Inhaltsstoffe:	Biologisch abbaubare nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Phosphorsäure, Farb- und Hilfsstoffe.
Hinweise zur Gefahrstoff-VO:	Gefahrenpiktogramm: GHS05 Signalwort: **Gefahr** Gefahrbestimmende Komponente: **Phosphorsäure** **Isotridecanol, 5-20 EO** Enthält But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für weitere Informationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis:	Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an Reinigungsmittel gemäß der Abwasserverordnung Anhang 49. Säureempfindliche Materialien (z.B. eloxierte Aluminiumteile) können angegriffen werden und sind im Vorversuch auf Beständigkeit zu prüfen. In der vorgegebenen Anwendungskonzentration verhält sich das Produkt im Abwassersystem abscheidefreundlich.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche – Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Caramba Bremen GmbH · Bergedorfer Straße 6 - 8 · D-28219 Bremen · T + 49 421 38997-0 · F +49 421 38997-12
E-Mail: info@caramba.eu Internet: www.caramba.eu