

Technisches Merkblatt

Q-Line-Wachs

Flüssige Spezial-Heißwachslösung

Einsatzbereich: Einsatz im Heißwachsverfahren aller gängigen PKW-Waschanlagen.

Eigenschaften: Flüssige, hochkonzentrierte Spezialwachslösung:

- in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar
- frei von Kohlenwasserstoffen
- bildet eine Schutzschicht aus, welche einen sofortigen Wasseraufriss bewirkt
- Fahrzeugkonservierung mit besonderem Glanzeffekt

Gebrauchsanweisung: Waschstraße, Portalanlage und SB-Waschplatz: Das Produkt wird dem ca. 40-60°C heißen Wasser zugemischt und nach dem Waschen auf die noch nasse Fahrzeugoberfläche gesprüht. Die Dosierung erfolgt über die Dosiervorrichtung der Fahrzeug-Waschanlage in 0,5%iger Lösung. Dosierempfehlung: 8-40 ml/Fahrzeug.

An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Das Produkt vor Frost schützen!

Techn. Daten: Dichte (20°C) 0,98 kg/l
pH-Wert (Konz.) 4,5

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.